

UPT-154/5500

矿用破碎台车

产品介绍:

• UPT-154/5500 矿用破碎台车,是公司针对非煤矿山采掘超大岩石(矿石)的二次破碎,专门研发生产的移动式液压破碎设备。 主要用于非煤矿山井下采掘、巷道工程、采石场等超大块岩石(矿石)的二次爆破。可完全替代人工破碎作业和二次爆破作业, 操作方便灵活、安全可靠,性能稳定,破碎效率高。




🛆 主要特点:


- 液力变矩器和变速箱驱动工程底盘,四轮驱动,驱动扭矩大,爬坡性能强。
- 驾驶室满足矿用安全人机工程学设计,集中操控,布局合理,舒适便捷。
- 全液压仰俯和摆动的机械臂,承载能力强,动作稳定,操作灵活,无施工盲区。
- 全封闭多盘湿式弹簧制动器,弹簧制动,给油解除制动,满足矿山井下长坡道和低矮巷道的安全使用需求。
- 铰接式专用底盘,转弯半径更小,最大限度地满足井巷作业需要。
- 破碎锤采用行业领先的韩国进口品牌产品,性能稳定,动作灵活,冲击能量高,反冲力量小,使用寿命长。
- 加强型工程底盘设计,增强了车体的刚性和强度,整车重量更大,破碎稳定性更好。


☺️ 技术参数:


· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
外形尺寸(长×宽×高)	9600×2070×2300mm
整机重量	18200kg
发动机额定功率及转速	康明斯 154kW/2200rpm
驾驶室	前带防护网
驱动形式、转向方式	液力变矩器四轮驱动,铰接转向
制动系统	行车:液压湿式制动,双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器驻车:闭式弹簧制动,液压解除,失效安全型驻车制动器
变矩器、变速箱品牌	北联工业
最大行驶速度	14km/h
最大爬坡角度	15°
最小转弯半径	内侧: 3100mm; 外侧: 5500mm
离地间隙	250mm
转向角度	40°
最大破碎宽度	5050mm
理论最大垂直破碎高度	1400mm
最大破碎体积	2m³
最远破碎距离	3220mm
破碎锤冲击能	5500J
破碎锤冲击频率	4.67~9.17Hz(范围可调)
钎杆直径	140mm
破碎锤重量	1000kg
轮胎	矿用充气轮胎


❷ 外形示意图:














注:因客户需求各异,参数设置有所差异,本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制,获取报价,请拨打咨询热线 400-878-8080

▶ PAGE 65 66 PAGE ◀